

### Ampacoll® AT – *Le ruban adhésif des Pros*

pour une parfaite étanchéité à l'air!



- Un collage rapide et efficace de coupe-vent, de barrières-vapeur et de pare-vapeur exige un ruban adhésif indéformable et adhérent.
- **Ampacoll® AT** est idéal car il concilie adhérence et résistance au déchirement, tout en présentant des propriétés extraordinaires telles que:
  - adhérence maximum dès -5°C
  - résistance extraordinaire à la déchirure grâce à la feuille de support Tyvek®
  - très bonne adhérence sur pratiquement tous les supports



# Ampacoll® AT!

## Symbiose de l'adhérence et de la résistance au déchirement!



### ■ Adhérence et résistance au déchirement

**Ampacoll® AT** est le ruban adhésif d'une qualité et d'une fonction exceptionnelles qui répond parfaitement à vos exigences. L'adhérence légendaire de nos produits **Ampacoll®** et la résistance exceptionnelle à la déchirure de la feuille de support **Tyvek®** vous garantissent un résultat optimal dans la pratique.

### ■ Longévité

**Ampacoll® AT**, c'est la longévité du collage! Ses propriétés sont telles qu'**Ampacoll® AT** permet un collage rapide et efficace des recouvrements des coupe-vent, de barrières-vapeur et de pare-vapeur en papier, en aluminium, en polyéthylène, etc. Il résout même les problèmes les plus délicats, au niveau des fenêtres par exemple. **Ampacoll® AT** adhère pratiquement sur tous les supports, qu'ils soient métalliques ou non.

### ■ Pose optimale

La colle spéciale du ruban permet une pose aisée même à basse température. **Ampacoll® AT** peut être déjà utilisé à -5°C!

### ■ Spécifications techniques

<b>Dimension des rouleaux:</b>	Largeur: 50mm Longueur: 50m Epaisseur: 0.3mm
<b>Contenu d'un carton:</b>	10 rouleaux
<b>Durée de conservation:</b>	2 ans
<b>Stockage:</b>	frais et sec
<b>Température de mise en œuvre:</b>	à partir de -5°C
<b>Résistance thermique:</b>	-40°C à +100°C
<b>Résistance au vieillissement:</b>	plus de 20 ans
<b>Résistance aux intempéries:</b>	1 mois

### ■ Conseils de pose

Les surfaces à encoller doivent être propres, sèches, exemptes de poussière et de graisse. **Ampacoll® AT** adhère immédiatement au support. Veillez à ce que les raccordements soient parfaits avant le collage car décoller le ruban adhésif n'est pas évident! Sur les surfaces poreuses, les raccordements doivent être étanchés à l'aide d'**Ampacoll® BK 530** après avoir préalablement appliqué **Ampacoll® Primer 531**.

En vente seul par le commerce spécialisé

Ampack SA ■

Bureau Suisse Romande ■

En Bocherens · CH-1042 Bettens ■

Tél. 021 882 55 66 · Fax 021 882 55 03 ■

E-Mail: [ampacksr@worldcom.ch](mailto:ampacksr@worldcom.ch) ■

Internet: <http://www.ampack.ch> ■

