

PAVATEX MOU STANDARD

Panneaux mous standard utilisé pour différentes applications



Avantages

- Les panneaux ne contiennent pas de formaldéhyde
- Les déchets ou les panneaux en fin de vie peuvent être incinérés ou compostés



Application

Pavatex mou standard est utilisé comme isolant universel pour différentes applications. Les panneaux Pavatex mou standard correspondent au classement moyennement combustible, selon EN 13501 classe E.

Données techniques

Caractéristiques	Unité	Valeur
Panneau isolant de fibres de bois		DIN EN 13171
Homologation DIBt		Z-23.15-1429
Conductibilité thermique λ_D	W/(m K)	0,049 W/(m K)
Densité ρ	kg/m ³	ca. 230
Contrainte de compression σ_{10}	kPa	100
Chaleur spécifique c	J/(kgK)	2.100
Résistance à la diffusion μ		5
Euroclasse DIN EN 13501-1		E

Présentation

Caractéristiques	Unité	Valeur
Largeur / Longueur	cm	120 x 250
Épaisseur	mm	10 / 12 / 16 / 19
Chants	-	droits

Composition:

Résineux suisse
Additifs:
Paraffine max. 0,5%

PAVATEX SA

Rte de la Pisciculture 37
1701 Fribourg
Schweiz
Téléphone +41 (0)26 426 31 11
Téléfax +41 (0)26 426 32 09
info@pavatex.ch

Votre ligne directe gratuite pour les questions techniques
0800-Isoler (0800-476537)

Fax commandes: 0800 322 422